


| MODÈLE | DIMENSION MINI (mm) | | DIMENSION MAXI (mm) | | PRESSION DE SERVICE MAXIMUM (Pa) | PERTE DE CHARGE À 4 m/s (Pa) CIRCULAIRE | PERTE DE CHARGE À 4 m/s (Pa) RECTANGULAIRE | CLASSEMENT SELON NORME CE POUR UNE PRESSION DE SERVICE DE 500 Pa | | | | |  | ÉTANCHÉITÉ | ÉQUIPEMENTS | TENSION D'ALIMENTATION (V) |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | CIRCULAIRE | RECTANGULAIRE | CIRCULAIRE | RECTANGULAIRE | | | | MUR BÉTON | DALLE BÉTON | CLOISON CARREAUX DE PLÂTRE | DÉPORTÉ SUR CONDUIT STAFF | CLOISON PLAQUES DE PLÂTRE | | | | |
| <u>ISONE+ AP</u> | Ø100 | 200 x 200 | Ø500 | 800 x 600 | 500 | 3 < DP < 10 | 4 < DP < 21 | | | Ei 60 S Ve i ↔ o | Ei 120 S Ve i ↔ o | Ve i ↔ o | Certifié NF et conforme NFS-61937-5 | Classe B selon EN 1751 | Mécanisme évolutif ou moteur Belimo | 24, 48 ou 230 |
| <u>MINISONE</u> | Ø100 | | Ø315 | | 500 | 2 < DP < 14 | | Ei 60 S Ve i ↔ o | Ei 90 S Ho i ↔ o | | | Ei 60 S Ve i ↔ o | | Classe B selon EN 1751 | Auto commandé ou moteur Belimo | 24, ou 230 |
| <u>ISONE+ FDP</u> | Ø100 | 200 x 200 | Ø315 | 800 x 600 | 500 | 5 < DP < 10 | 4 < DP < 21 | Ei 120 S Ve i ↔ o | Ei 120 S Ho i ↔ o | Ei 120 S Ve i ↔ o | Ei 120 S Ve i ↔ o | | Certifié NF et conforme NFS-61937-5 | Classe B selon EN 1751 | Mécanisme évolutif ou moteur Belimo | 24, 48 ou 230 |
| <u>ISONE+ EM</u> | Ø100 | 200 x 200 | Ø1000 | 1050 x 1050 à 1500 x 600 | 500 | 11 < DP < 85 | 11 < DP < 129 | Ei 120 S Ve i ↔ o | Ei 120 S Ho i ↔ o | Ei 120 S Ve i ↔ o | Ei 120 S Ve i ↔ o | | Certifié NF et conforme NFS-61937-5 | Classe B selon EN 1751 | Mécanisme évolutif ou moteur Belimo | 24, 48 ou 230 |
| <u>ISONE 1500</u> | Ø160 | 200 x 200 | Ø1000 | Maxi 1000 x 1000 à 1500 x 500 | 1 500 | 5 < DP < 25 | 4 < DP < 33 | Ei 180 S Ve i ↔ o | Ei 180 S Ho i ↔ o | | | | Certifié NF et conforme NFS-61937-5 | Non classé | Mécanisme évolutif ou moteur Belimo | 24, 48 ou 230 |